

Topný kabel SR-10MBAF a 15BMAF Schválený pro použití v pitné vodě

Technická data:

Označení:

EKOHEAT CAB SR-10MBAF (ELSR-M-10-2-BAF) 10W/m/10°C

EKOHEAT CAB SR-15MBAF (ELSR-M-15-2-BAF) 15W/m/10°C

Vnější plášť:

TPE-O, fluoropolymer

Napáječe:

poniklovaná měď 0,62 mm²

Max. povolená teplota (vyp.)

65 °C

Max. povolená teplota (zap.)

65 °C

Jmenovité napětí

230 V

Minimální poloměr ohybu

25 mm

Minimální teplota instalace

- 45 °C

Certifikát do pitné vody:

K-229437-13-Bs/st

Schválení:

CE

Dodáván:

v metráži

Rozměry kabelu:

8,4x6,0mm

Hmotnost:

65g/m

Provedení:

AF - Hliníková fólie a vnější plášť bezpečný pro potraviny, vhodný pro použití v pitné vodě (testováno Hygienickým institutem „Ruhrgebiet“)

Vlastnosti

Topný kabel pro ochranu potrubí s možností umístění do potrubí **s certifikací do pitné vody.**



Samoregulační topný kabel reagující změnou výkonu na změnu okolní teploty s certifikací pro styk s potravinami a vhodný k umístění do pitné vody. Stejně tak je vhodný pro udržování teplot, například v potravinářství. Díky malým rozměrům a velké ohebnosti je instalace velice snadná. Perfektně se hodí pro krátké topné délky, pro nové i pro již instalované potrubí. Na rozdíl od ostatních samoregulačních topných kabelů, může být kabel BAF instalován uvnitř potrubí.